



Victoria Edita B.V.
(h.o.d.n. Topshelf Parket)
Weerterveld 13
6231 NC Meerssen
043 - 364 34 12
info@topshelfparket.nl
www.topshelfparket.nl



PARKET VAN DE BOVENSTE PLANK!

Adviezen en aanvullende voorwaarden op de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden van CBW Wonen.

- De ruimtes waar de vloer geïnstalleerd moet worden dienen glasdicht te zijn en een minimale constante temperatuur te hebben van 18° Celcius.
- De vloer dient schoon en vrij van obstakels en meubelstukken te worden aangeboden.
- Indien er een stukadoor aan het werk is in uw woning, vraag hem dan de werkvloer af te dekken zodat er geen stuc- en latexresten in het beton kunnen trekken.
- Schoon aanbieden van de vloer houdt in bezemschoon en zonder stuc-, lijm-, latex-, en primerresten. Mocht een van deze middelen op de vloer aanwezig zijn, dan dient u met ons te overleggen welke werkzaamheden er plaats moeten vinden alvorens wij de vloer kunnen leggen.
- Tegenwoordig worden steeds meer vloeren verlijmd op de dekvloer. Bij de aannemer kunt u nagaan wat de hechtsterkte/huidtreksterkte is van de werkvloer (de vloer waarop het parket rechtstreeks verlijmd gaat worden). Deze hechtsterkte/huidtreksterkte dient, bij het vast verlijmen van het parket, minimaal 1N/mm² te zijn. Indien dit niet het geval is dient u dit direct bij ons aan te geven, wij kunnen dan aangeven welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de vloer te versterken zodat het parket alsnog verlijmd kan worden. Voldoet de dekvloer niet aan de treksterkte van 1N/mm² en u geeft dit niet bij ons aan dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan, u kunt Topshelf Parket hiervoor achteraf niet aansprakelijk stellen. U moet hierbij denken aan het los komen liggen van de parketvloer, holle plekken meer dan toegestaan en schotelen van de planken.
- Mocht u de vloer laten egaliseren door een aannemer of een andere partij dan dient u bij de uitvoerende partij aan te geven dat u een parketvloer rechtstreeks gaat verlijmen op de egalinelaaag. De uitvoerende partij zal hiermee rekening moeten houden voor zijn keuze van egaline. Niet alle soorten egaline zijn geschikt om een parketvloer vast op te verlijmen, ook hier geldt weer de norm van een hechtsterkte/huidtreksterkte 1N/mm².
- De ondervloer/dekvloer dient voldoende droog te zijn bij het monteren van de vloer. In nieuwbouw of renovatie situaties kan het verstandig zijn bij de aannemer na te gaan in hoeverre de afwerkvloer (meestal zandcement dekvloer) niet hechtend maar met een vochtscherm gelegd kan worden. Hierdoor is alleen de droogtijd van de afwerkvloer van belang en niet die van de betonvloer.
- Voor een zandcement deklaag dienen de volgende droogtijden in ieder geval in acht genomen te worden, er kunnen in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen hierop bestaan.
 - 1-4 cm droogt 1 cm per week
 - 4-6 cm droogt 1 cm per 2 weken
 - 6-8 cm droogt 1 cm per 3 wekenBijvoorbeeld: 7 cm dekvloer droogtijd = 4 x 1 + 2 x 2 + 1 x 3 = weken droogtijd na aanbrengen.
- Mocht de vloer tijdens de meting onvoldoende droog blijken dan kan de parketvloer niet gelegd worden. Door middel van periodieke metingen zal dan vastgesteld worden wanneer de vloer wel gelegd kan worden. Eventueel kan er een epoxyprimer op de vloer worden gezet als scherm tegen optrekkend vocht. Het aanbrengen van een epoxy-scherm kost € 16,50 per m². Voorwaarde hiervoor is wel dat de dekvloer minimaal 28 dagen oud is en minder dan 5% restvocht heeft CM-gemeten.
- Heeft u vloerverwarming? U dient dan voor het leggen en tijdens het in- en uitschakelen en gebruik van de vloerverwarming het stookprotocol aan te houden, U kunt hiervan de



Victoria Edita B.V.
(h.o.d.n. Topshelf Parket)
Weerterveld 13
6231 NC Meerssen
043 - 364 34 12
info@topshelfparket.nl
www.topshelfparket.nl



PARKET VAN DE BOVENSTE PLANK!

laatste versie bij ons aanvragen. De systeemtemperatuur mag niet boven de 45° Celcius komen en de vloertemperatuur mag maximaal 27° Celcius bedragen.

- In combinatie met vloerverwarming/vloerkoeling dient u tevens de volgende eisen, blijvend in acht te nemen:
 - Maximum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 40-45° C
 - Minimum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 19° C
 - Instelling van de installatie moet zodanig zijn dat de watertemperatuur in het systeem nooit meer dan 4 graden onder de ruimtetemperatuur kan komen.
 - Instelling van de installatie zodanig dat de oppervlaktetemperatuur van de afgewerkte vloer nooit boven 27° C stijgt.
 - Stookregime zodanig dat de installatie 's nachts niet wordt uitgezet.
 - Opstarten na het warme seizoen volgens stookprotocol van de leverancier. Uitzetten eveneens volgens het stookprotocol van de leverancier (dit houdt in dat de watertemperatuur maar met 5 graden per dag vermeerderd of verminderd mag worden).
- Warmwaterleidingen in de dekvloer kunnen altijd een concentratie warmte afgeven. Als deze te hoog in de dekvloer liggen is dit helemaal het geval. Ter plaatse van de leidingen kan het gebeuren dat de vloer tijdens het stookseizoen een naadje gaat vertonen. Dat is niet voorkomen en valt derhalve niet onder de garantie. Indien dit aan de orde is dient u de ketelthermostaat niet hoger in te stellen dan 65 à 70° Celcius. Dit voorkomt het probleem niet maar beperkt het zoveel mogelijk.
- In combinatie met een houten vloer dient u in de winterperiode gebruik te maken van een luchtbevochtiger, dit om de relatieve luchtvochtigheid in uw woning op peil te houden. Hout is tussen 55% en 65% stabiel, het krimpt niet en zet niet uit bij deze waarde. U dient er alles aan te doen om deze luchtvochtigheid tussen deze waarden te houden. U kunt de luchtvochtigheid meten met een hygrometer. Daalt de luchtvochtigheid te ver onder 55% dan zal de vloer krimpen en kan deze scheurtjes gaan vertonen. Stijgt de luchtvochtigheid te ver boven 65% dan zal de vloer uitzetten en kan deze bol komen te staan. Mochten deze verschijnselen zich voordoen en de luchtvochtigheid in uw woning is niet op peil dan heeft u geen garantie.
- Lak, Hardwax en olie dienen minimaal 1-2 x per jaar voorzien te worden van een onderhoudsolie of polish. Vraag onze showroom welk product geschikt is voor onderhoud van uw vloer. Onderhoud is het behoud van uw vloer. Volg de onderhoudsinstructies van uw vloer nauwgezet op zodat u jarenlang kan genieten van uw vloer.
- Gebruik voor het dweilen en onderhouden van uw vloer uitsluitend producten uit of op advies van uw parketspecialzaak. Het gebruik van "normale" schoonmaakmiddelen als HG, Andy, Ajax, St. Marc en dergelijke zijn absoluut uit den boze. Deze producten kunnen een vette waas achterlaten op uw vloer. Uw vloer lijkt dan niet meer schoon te worden. Indien dit probleem zich voordoet kunt u contact met ons opnemen voor advies.
- Lak- en glansverstoringen dienen altijd beoordeeld te worden met uw rug richting direct invallend licht.
- Topshelf Parket is niet aansprakelijk voor het doorscheuren van een vloer/toplaag/parketfriezen met een te minimale dikte.
- Normaal gesproken is een net behandelde vloer na 24 uur weer betreedbaar, bij extreem hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid kan het uitharden van de olie/hardwaxolie of lak echter langer duren. Houdt hiermee rekening. Als de vloer nog plakt bij aanraken dan is deze onvoldoende droog en kan niet betreden worden.
- Meer- en minderwerk wordt bij oplevering verrekend.

